



Besondere Vorteile:

- Sehr kompakte Maschine, gewährleistet präzises und schnelles Arbeiten zum Abrollen –und Aufrollen von Schlauchmeterware mit anschließendem Abschneiden auf gewünschte Länge. Die Maschine ist optimal von einer Person bedienbar und verfügt über eine Mess- und Schneideeinheit und Absaugvorrichtung.
- Die Aufrollvorrichtung ist über ein Fuß Pedal zu bedienen und verfügt über eine stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, dass ein sanftes Anfahren der Anlage ermöglicht.
- Schnelle Einstellung für Aufrolldurchmesser und einfache Klemmvorrichtung der Schlauchenden.
- Aufrollteller schwenkbar und austauschbar gegen Aufrollvorrichtung für Trommelwaren.

Arbeitsbereich:

- Schläuche ab DN 06 bis DN 20 (4SP-SH) und Industrie bis AD 70mm.
- Optional zusammen mit mobiler Schlauchabroller SHS 120-90
- Aufrollteller Ø 1000 mm
- Längentoleranz: ± 2%

Technische Daten:

Abmessungen
Getriebemotor
Frequenzumrichter und Bediengerät
Gewicht

Länge 2260, Breite 1250, Höhe 1280 mm
230V, 50Hz, 0,37kW,
Drehzahl: von 0 bis max. 35 U/min
115 kg

Technische Änderungen vorbehalten