



Besondere Vorteile:

- Kompakte Tischausführung mit großer Presskraft (ca. 130t)
- Lieferbar in 3 Ausführungen (manuell, pneumatisch und elektrisch)
- Kompakte Bauweise mit sehr leichter Pressmaßeinstellung
- automatische Abschaltung (nur bei SP-25H + SP-ELH25)
- Einfache Handhabung mittel drehbaren Druckring
- Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet
- Sichere und schnelle Montage

Arbeitsbereich:

- Thermoplastschläuche bis DN32, 1SN +2TE bis DN32.
- Hydraulik 2SN und 2STT Schläuche DN6 bis DN 32 (je nach Armaturentyp)
- Hydraulik 4-Spiral Schläuche DN 06 bis DN 25
- Pressbereich bis Ø50mm

Technische Daten

Abmessungen	Breite 230, Tiefe 320, Höhe 450
Öffnungsweg	24mm.
Hydroaggregat	max. 700 bar
Stromzufuhr:	230V, 50Hz, 1Ph or 400V, 50Hz, 3Ph (nur für SP-ELH25)
Gewicht (ohne Backen):	60 KG for SP-ELH25 24 KG for SP-25M 37 KG for SP-25H